



MATIZADORES EV. TÉCNICA - DICIEMBRE 2015

EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	14/30	7	8	0



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 06 de Enero del 2016

Hora Evaluación : 03:54:29

Tiempo Utilizado : 08 minuto(s) 23 segundo(s)

¿Cuál es el elemento principal de una pintura?

 Pigmento

¿Cuál es la cantidad promedio de agua, para diluir una pintura látex x gln?

 ½ - 1 litro

¿Cuál es el tiempo promedio de secado de una pared recién tarrajada para poder pintarla?

 30 días

¿Cuántos y cuáles son los elementos principales que componen químicamente a una pintura?

 Son 3; resina, solvente, látex.

Tenemos que usar los implementos de seguridad al manipular los pigmentos (tintes) debido a que :

 Es un producto toxico y dañino.

¿Cuál es el rendimiento aproximado x gln a una mano de una pintura de calidad Premium?

 50 m2.

¿A que se llaman colores primarios?

 Se obtiene de la mezcla de los colores cálidos y fríos.

Indique la respuesta correcta para pintar una pared nueva.

 Lijar, sellador, pintura.

¿Cuáles son los colores primarios?

 Rojo, azul, amarillo.

Indique la repuesta correcta al mezclar los siguientes colores:

 Amarillo + Rojo = Naranja

Indique la repuesta correcta sobre los diluyentes de pinturas:

 Látex = Agua

Marque la repuesta incorrecta sobre los acabados de pinturas:

 Barnices = Solo satinados

¿Cuál es la dilución correcta para poder pintar un galón de esmalte acrílico con una máquina compresora?

 1 galón de pintura x 1/2 de diluyente

¿Por qué no es recomendable agitar un barniz antes de ser aplicado?

 Porque se forman burbujas que se notaran después de ser aplicado

¿Cuál es la distancia recomendable para aplicar una pintura en spray?

 20 cm.

