

¿Qué es señalización?

 b) Indicar los ambientes del lugar de trabajo con pictogramas y carteles.

¿Cuáles son las características de una señal de advertencia?

 a) Fondo amarillo, banda triangular negra, símbolo negro, borde amarillo o blanco, el color amarillo debe cubrir un mínimo de 50% de la superficie total.

¿Cuáles son las NTP que regulan la señalización en las zonas de trabajo?

 a) NTP 399.009, 399.010-1, 399.011

Ante las siguientes afirmaciones, indique cuál es incorrecta.

 c) Prohibición: Fondo negro, letra o símbolo blanco

¿Qué es un espacio confinado?

 b) Es un ambiente que tiene entrada y salida limitada y que no ha sido construido para ser ocupado por tiempo prolongado por seres humanos.

¿Cuáles son /os parámetros que se deben de monitorear para ingresar a un espacio confinado?

 b) Oxígeno, CO2 inflamabilidad (LEL), CO, HCN, Hg, Cl2

¿Cuál es el tiempo máximo que debe permanecer una persona al interior de un espacio confinado?

 d) 25 minutos

¿Cuál es el rango mínimo y máximo de oxígeno en el cual se puede trabajar en un espacio confinado?

 b) Mínimo 18% - Máximo 22%

¿Cuál es la Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia?

 d) Ley N° 28551

¿Qué criterio no se debe considerar para seleccionar un brigadista de evacuación? Según los siguientes criterios:

 a) Voluntario

¿En qué punto de la Norma OHSAS 18001:2007 menciona la preparación y respuesta ante emergencias?

 b) Requisito 4.4.7

¿Cuál es la norma técnica peruana que regula la inspección mensual de los extintores portátiles?

 c) NTP 350.043.1

IV. Observación e Inspección

 **sin contestar**

¿Qué tipos de inspecciones se realizan en un proyecto?

 d) Inspecciones planeadas, no planeadas, rutinarias.

¿Qué criterio NO utilizarías para seleccionar las inspecciones planificadas?

-  d) Reincidencia de actos y condiciones sub estándares

En la Ley 29783, ¿Qué función menciona que debe cumplir el Comité de SST respecto a las inspecciones?

-  b) Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas (de ser el caso) instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.

¿Cuál NO es responsabilidad del Jefe de SSMA?

-  a) Asegurar el cumplimiento del procedimiento de inspecciones.

Indique cual de las siguientes premisas es INCORRECTA:

-  a) Si la caída libre es mayor a 1.80m, el uso de arnés es obligatorio.

¿Cómo evita el sistema de detención de caída que la persona no se lesione al ser detenido por la cola de vida?

-  d) La distancia de caída libre no debe ser mayor a 1.80 m

¿A qué altura de deben colocar las barandas de protección?

-  b) Baranda alta a una altura de 1.00m; barandas medias a una altura de 50 cm. y 10 cm de altura los rodapiés.

¿Cuáles son las distancias a las cuales se debe arriostrar un andamio?

-  b) Cada 3 cuerpos de altura y 9 metros de lado

Indique cuál de las siguientes opciones no forman parte del sistema de seguridad de una grúa móvil.

-  c) Pestillo de seguridad

Las siguientes son partes componen una grúa móvil excepto:

-  c) Circulina

En caso de una emergencia, ¿qué persona es la encargada de hacer la señal de parada?

-  b) Sólo el rigger

¿Cuáles son los riesgos específicos relacionados a los trabajos con grúas móviles?

-  a) Vuelco de la máquina, precipitación de la carga, golpes, atrapamiento y contacto eléctrico

¿Cuáles son los pasos para el uso de un extintor portátil? Marque la respuesta correcta.

-  b) Tirar del pasador metálico de seguridad, rompiendo el precinto de plástico, mantenerse alejado del fuego entre 2 o 3 metros de distancia, apuntar hacia la base de las llamas, presionar la manija superior sobre la manija inferior, accionando el contenido de la base de las llamas, con movimientos de izquierda a derecha.

¿Cuál es el tiempo de autonomía de las Luces de emergencia? Marque la respuesta correcta.

-  d) 1 hora y media

Sobre los maletines de respuesta a emergencia marque lo falso.

-  c) No deben de ser implementados en el proyecto.

Diga usted ¿Cuál es la ley que regula la seguridad y salud en el trabajo?:

-  b) Ley N° 29783

¿Cuál es la norma que regula la conformación de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo?



a) RM 148-2007-TR

Según la Norma G.050, ¿Quiénes deben conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra?



b) El ingeniero de residente, el jefe de seguridad y 02 representantes de los trabajadores.

De las siguientes afirmaciones según el DS 003-98-SA establece qué no es considerado un accidente de trabajo, indique la incorrecta:



c) Los que se produzcan en caso de guerra civil o intencional, declarada o no, dentro o fuera del Perú, motín conmoción contra el orden público.

