

CI - MATIZADOR PT Y FT SODIMAC HUANCAYO (MAYO 2016)
EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

No. Identificación :	44463719
Nombres :	FRANCO
Apellidos :	ESPINOZA
Dirección :	JR. LOS ALISOS 250 LA RIBERA
Teléfono :	064221256
Celular :	986264038
Género :	MASCULINO
Estado Civil :	--
Area de Estudio :	ADM. DE EMPRESAS
Escolaridad :	SECUNDARIO
Fecha de Nacimiento :	1987-08-21

CI - MATIZADOR PT Y FT SODIMAC HUANCAYO (MAYO 2016)

EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	12/20	12	8	0



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 02 de Junio del 2016

Hora Evaluación : 12:41:23

Tiempo Utilizado : 10 minuto(s) 12 segundo(s)

¿Cuántos y cuáles son las bases que se utiliza para el matizado de las pinturas Glam Kolor?

✓ Son 3: Blanco Matiz, deep, accent.

¿Cuál es el elemento principal de una pintura?

✓ Resina

¿Cuál es la cantidad promedio de agua, para diluir una pintura látex x gln?

✓ ½ litro

¿Cuál es el tiempo promedio de secado de una pared recién tarrajada para poder pintarla?

✓ 30 días

¿Cuántos y cuáles son los elementos principales que componen químicamente a una pintura?

✗ Son 4; resina, látex, pigmentos, elementos orgánicos.

¿Cuál es el rendimiento teórico de la pintura Kolor Estándar por galón a una mano?

✗ 60 m2.

¿Cuál es el contenido máximo de concentrado que debe tener un canister?

✓ 3000 ml

Tenemos que usar los implementos de seguridad al manipular los pigmentos Colortrend debido a :

✓ Es un producto toxico y dañino.

¿Cuál es el rendimiento teórico a una mano y el acabado de la nueva pintura Kolor Deluxe x gln?

✗ 65 m2, acabado brillante.

¿Cuántos colores de tintes tiene la maquina tintometrica para el matizado computarizado de las pinturas Glam Kolor?

✓ 12 tintes

¿Cómo se llama en programa donde se encuentra la información de todas las fórmulas de colores y la base de datos de nuestros clientes?

✓ Corob Card

¿Cuál es la importancia de mantener la esponja limpia y húmeda en la maquina dosificadora donde se elabora los matizados Glam Kolor?

✓ Porque evita la resequedad de las boquillas

¿Cuál es el modelo de la maquina dosificadora que se utiliza para el matizado de las pinturas Glam Kolor?

✓ Corob, Tinto color
CI - MATIZADOR PT Y FT SODIMAC HUANCAYO
(MAYO 2016)

¿Cuántos minutos como mínimo según fabricante, es recomendable batir los pigmentos para una buena homogenización?

 5 minutos.

¿Cuáles son los tintes más usados para la preparación de las pinturas matizadas Glam Kolor?

 AXX, V, C, T.

El siguiente código a matizar 333 Valley Mist. Pertenece a la siguiente pantonera.

 Ambiance.

¿Si tenemos en código 201A (Seclusion blue) de la pantonera Ambiance, y según formula se debe preparar en una base accent, cuantas cantidades de pigmento aproximadamente debería de ingresar a dicha base?

 4 a 6 yardas

¿Cómo se llaman los programas utilizados para la preparación del matizado computarizado e información del consumo de concentrados?

 Corob Card - Corob Select

Indique la formula correcta que nos permite obtener de modo práctico, la medida a pintar de cierta área determinada.

 Largo + alto x ancho.

¿Qué tipos de pantoneras se utiliza para el matizado computarizado de Glam Kolor?

 Ambiance - internacional - folio

